



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002781260

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,
tc:90°C, II类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:110°C,
不可调光)

见附页, 200-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年04月16日 有效期至: 2030年04月15日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年06月30日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002781260

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	PCD-60-2400B	输出: Max. 35Vdc, 2.4A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
2	PCD-60-2000B	输出: Max. 35Vdc, 2.0A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
3	PCD-60-1750B	输出: Max. 50Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
4	PCD-60-1400B	输出: Max. 50Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
5	PCD-60-1050B	输出: Max. 63Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
6	PCD-60-700B	输出: Max. 100Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
7	PCD-60-500B	输出: Max. 118Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
8	PCD-40-1750B	输出: Max. 35Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
9	PCD-40-1400B	输出: Max. 35Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
10	PCD-40-1050B	输出: Max. 50Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
11	PCD-40-700B	输出: Max. 63Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
12	PCD-40-500B	输出: Max. 100Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
13	PCD-40-350B	输出: Max. 118Vdc, 0.35A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
14	PLD-60-2400B	输出: Max. 35Vdc, 2.4A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
15	PLD-60-2000B	输出: Max. 35Vdc, 2.0A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
16	PLD-60-1750B	输出: Max. 50Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
17	PLD-60-1400B	输出: Max. 50Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
18	PLD-60-1050B	输出: Max. 63Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
19	PLD-60-700B	输出: Max. 100Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
20	PLD-60-500B	输出: Max. 118Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
21	PLD-40-1750B	输出: Max. 35Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
22	PLD-40-1400B	输出: Max. 35Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
23	PLD-40-1050B	输出: Max. 50Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
24	PLD-40-700B	输出: Max. 63Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
25	PLD-40-500B	输出: Max. 100Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
26	PLD-40-350B	输出: Max. 118Vdc, 0.35A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C

输入: 200-240V~, 50/60Hz, tc: 90°C, SELV, , , , 

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司